

PU Schutzschlauch einseitig

Produktinformation

Allgemein: Spezieller Abrieb- und Kantenschutz für Hebebänder und Rundschnlingen. Extrem hohe Schnittfestigkeit.

Ausführung: In ein- oder zweiseitiger Ausführung.

Material: Polyurethan

Temperaturbereich: Von ca. -30° - +70°C, kurzzeitig bei +90°C.



Artikel-Nr.	Größe	W (mm)	für 2-lagige Hebebänder (mm)	für 4-lagige Hebebänder (mm)	für Rundschnlingen t	A mm	i (mm)	h (mm)	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
80255040105	50	5	30	-	-	50	40	10	0,85	7
8025PU15040205	50	5	-	30	-	50	40	20	0,9	7
8025PU17060125	70	5	50	-	-	70	60	12	1,25	7
8025PU17060175	70	5	-	50	-	70	60	17	1,3	7
8025PU18070125	80	5	60	-	-	80	70	12	1,3	7
8025PU18070245	80	5	-	60	-	80	70	24	1,35	7
8025PU18575175	85	5	-	-	1	85	75	12	1,35	7
8025PU19585245	95	5	-	-	2	95	85	24	1,5	7

8025PU1110100125	110	5	90	-	-	110	100	12	1,55	7
8025PU1110100175	110	5	-	-	3	110	100	174	1,6	7
8025PU1110100245	110	5	-	90	-	110	100	24	1,6	7
8025PU1145135125	145	5	120	-	-	145	135	12	2	7
8025PU1145135245	145	5	-	120	-	145	135	24	2,1	7
8025PU1170160125	170	5	150	-	-	170	160	12	2,3	7
8025PU1170160175	170	5	-	-	6	170	160	17	2,4	7
8025PU1170160245	170	5	-	150	-	170	160	24	2,4	7
8025PU1200190125	200	5	180	-	-	200	190	12	2,6	7
8025PU1200190175	200	5	-	-	8	200	190	17	2,65	7
8025PU1200190245	200	5	-	180	-	200	190	24	2,7	7
8025PU1230220365	230	5	-	-	10	230	220	36	3,5	7
8025PU1260250158	260	8	240	-	-	260	250	15	3,9	7
8025PU1290280308	290	8	-	-	15	290	280	30	4,4	7
8025PU1330320158	330	8	300	-	-	330	320	15	4,4	7
8025PU1330320308	330	8	-	300	-	330	320	30	4,8	7
8025PU1330320458	330	8	-	-	20	330	320	45	5,3	7

Blaupause

