



Elektrische Materialseilwinde Minifor

Produktinformation

Allgemein: Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist mit einem speziellen Kunstfaserseil ausgerüstet. Sie kann für große Hubhöhen verwendet werden (Standard-Seillängen bis zu 200 m, längere Seile auf Anfrage). Drehmoment und Geschwindigkeit bleiben konstant (30 m/min). Die im Motor integrierte Betriebsbremse macht die Winde eigensicher im Betrieb. Die Minifor™ TR125 SY Seilwinde ist in verschiedenen Spannungsausführungen erhältlich und für zahlreiche Anwendungen geeignet. Die Winde wird mit einer Hängesteuerbirne bedient. Optional kann die Minifor™ TR125 SY Seilwinde mit einer Funkfernsteuerung geliefert werden.

Optionen:

- Plug-In Hängetaster mit 10, 15 oder 25 m Steuerskabel
- Funkfernsteuerung
- Synthetisches Hubseil mit Lasthaken, 20 m (Andere Längen auf Anfrage)
- Kunststoff Lagerbox
- Combi Pro Tasche für das Seil
- Aufwickler für das Seil

Hinweis: Sprechen Sie uns für Ihre Anwendung an, wir beraten Sie gerne für den Einsatz des passenden Seiltyps!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Geschwindigkeit (m/min)	Spannung (V)	Frequenz Hz	Nennstrom (A)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d min.	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	k (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406	0,125	30	400	50	2,25	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20	7
5406	0,125	30	230	50	6,2	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	20	7
5406	0,125	15	230	50	3,9	427	15	140	728	209	100	20	20	324	356	112	15	21	7
5406	0,125	15	115	50/60	9	427	15	140	728	220	100	20	20	324	356	112	15	21	7
5406	0,125	30	690	50	1,3	427	15	140	728	259	158	20	20	324	375	112	15	22	7

