



Schäkel Green Pin G-4161

Produktinformation

Allgemein: Geschweißte Schäkel mit Augbolzen

Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 2, Grade A.

Zertifikate: Dieses Produkt kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889

Hinweis: Innere Weite und Länge +5% Schmiedetoleranz.

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	j (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100030580	0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02	2
420100050580	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05	2
420100080580	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,1	2
420100100580	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14	2
420100150580	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19	2
420100200580	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36	2
420100330580	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63	2
420100480580	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01	2
420100650580	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,5	2
420100850580	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21	2
420100950580	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16	2
420101200580	12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31	2
420101350580	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55	7
420101700580	17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43	7
420102500580	25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84	7
420103500580	35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15	7
420104250580	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29	7
420105500580	55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,6	7

Blaupause

