Holmatro Flachzylinder HFC S

Produktinformation

Holmatro Flachzylinder (HFC) - Federrückzug

Besondere Spezifikationen:

- Kompakte, flache Ausführung, effizient bei begrenztem Einbauraum
- Hub von 15 mm bei allen Modellen

Standardmäßig geliefert mit:

- Standardmäßig mit Befestigungslöchern für eine einfache Montage ausgestattet
- Schmutzabstreifring
  - Schützt vor Verschmutzung
  - Erhöht die Lebensdauer
- Überlegene Dichtung für eine hervorragende statische und dynamische Abdichtung
- Verzahnter Stößel, kein Sattel erforderlich
- Kupplung für hohen Durchfluss A118

Auch verfügbar:

- Hydraulikpumpeneinheiten 700bar zur Steuerung Ihres Systems
- Hydraulische Schläuche 700bar
- Systemkomponenten zur Vervollständigung Ihres Hydrauliksystems
- Werkstoff: Stahl

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hub mm	geschlossen Höhe (mm)	Tragfähigkeit kN/t	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5211100112291	HFC 5 S 1.5	5	15	44	50.9 / 5.2	1	2
5211100112292	HFC 10 S 1.5	10	15	46	99.8 / 10.2	1,6	2
5211100112293	HFC 20 S 1.5	20	15	55	203.6 / 20.8	2,9	2

Blaupause