



# Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT

## Produktinformation

Der FORCE-LIFT® ist der erste Vakuum-Schlauchheber, der sich dem instinktiven Bedienverhalten anpasst. Die einzigartige, integrierte Schwebefunktion ermöglicht es, Tätigkeiten auszuführen, während das Transportgut in der Luft geparkt ist. Mit einer Tragkraft von bis zu 75 kg können verschiedenste Transportgüter einfach und sicher mit nur einer Hand fixiert, gehoben und bewegt werden. Die Flexibilität des FORCE-LIFT® zeigt sich in der Vielseitigkeit der Handhabung unterschiedlichster Materialien. Diese können dank der schnell und werkzeuglos auswechselbaren Saugfüße effizient transportiert werden.

### Allgemein für die Handhabung von Kartons:

- Mindestabmessungen für Tragfähigkeit 20 bis 35 kg: ca. 200 x 170 mm (L x B)
- Mindestabmessungen für Tragfähigkeit 45 bis 75 kg: ca. 350 x 250 mm (L x B)
- Maximale Abmessungen: ca. 1000 x 1000 mm (L x B)
- Transportmodus: Heben und horizontaler Transport; endlose Drehung um die eigene Achse (360°)

### Allgemein für Sackverarbeitung:

- Mindestabmessungen: ca. 400 x 300 mm (L x B)
- maximale Abmessungen: ca. 1000 x 500 mm (L x B)
- Transportmodus: Heben und horizontaler Transport; endlose Drehung um die eigene Achse (360°)

### Arbeitsbereich:

- Heben: ca. 1500 mm
- Arbeitsbereich Unterkante Sauggreifer min/max:
- Min.: ca. 250 mm
- Max.: ca. 1750 mm
- Aufhängehöhe Unterkante Kran: ca. 3000 mm

### Das Kartonhandlingpaket beinhaltet:

Arbeitsbereich:

- Hub: ca. 1500 mm
- Arbeitsbereich Unterkante Sauggreifer min/max:
- Min.: ca. 250 mm
- Max.: ca. 1750 mm
- Aufhängehöhe Unterkante Kran: ca. 3000 mm

### Das Kartonhandlingpaket beinhaltet:

- Vakuumpumpe
- Motorschutzschalter 3m Kabel CE
- Filter
- Zuleitung 20m
- Drehbare Vorrichtung 360°
- Hebeschlauch Länge 2300 mm
- Arbeitskopf Pappsauggreifer

**Das Paket zur Handhabung von Beuteln umfasst:**

- Gebläse
- Motorschutzschalter 3m Kabel CE
- Filter
- Versorgungskabel 20m
- Drehbare Vorrichtung 360°
- Länge des Hebeschlauchs 2300 mm
- Arbeitskopf Beutel Sauggreifer

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 14238

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Tragfähigkeit t</b>	<b>Hubhöhe m</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Lieferzeit (in Tagen)</b>
56051030845	0,02	1,75	Carton Handling	7
56051030846	0,02	1,75	Carton Handling	7
56051030854	0,025	1,75	Bag Handling	7
56051030847	0,03	1,75	Carton Handling	7
56051030848	0,03	1,75	Carton Handling	7
56051030849	0,03	1,75	Carton Handling	7
56051030850	0,035	1,75	Carton Handling	7
56051030851	0,045	1,75	Carton Handling	7
56051030852	0,05	1,75	Carton Handling	7
56051030855	0,05	1,75	Bag Handling	7
56051030853	0,075	1,75	Carton Handling	7