



Gabelkopf-Gießereihaken YOKE X-046 Güteklasse 10

Produktinformation

- Mindestens 25 % mehr WLL als traditionelle Produkte der Güteklasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Proof-Load-Test mit 2,5-facher WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdung mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Temperierungstemperatur mindestens 400°C.
- Ausgelegt für die Montage von Anschlagketten, bei denen weite Kehlenöffnungen erforderlich sind.

Material: Vergüteter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Größe, Sorte, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C (ohne Reduzierung des WLL).

Oberfläche: Blau lackiert

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Prüfen Sie vor der Verwendung des Hakens, ob für die jeweilige Anwendung auch Haken ohne Sicherheitsbügel verwendet werden dürfen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | für Kette Güteklasse 10 Ø mm | A mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 402300250770 | 2,5 | 133 | 7,8 | 9 | 27 | 133 | 62 | 19 | 0,95 | 3 |
| 402300400770 | 4 | 163 | 10 | 11 | 32 | 163 | 74 | 23 | 1,8 | 3 |
| 402300670770 | 6,7 | 200 | 13 | 14 | 39 | 200 | 88 | 32 | 3,6 | 3 |

Blaupause

