



Handkettenzug REMA H-100

Produktinformation

REMA®

Der Rema® H100 Stirnradflaschenzug ist ein robuster Handkettenzug für den schweren und intensiven Einsatz, wobei die Gesichtspunkte der Sicherheit, der Ergonomie und der niedriger Bedienkraft im Vordergrund stehen.

Merkmale

- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
- Doppelpes Sperrlinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
- Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
- Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
- Patentierte Lastkettenglieder.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
- Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:

- 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
- 2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Modell	Lastkette mm	Handkette (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe mm	Betätigungskraft (kg)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0100001-3	8717365264191	0,5	3	H100-500KG-3m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	10	2

R0100001-4 8717365264207	0,5	4	H100-500KG-4m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	11,6	2
R0100001-5 8717365264214	0,5	5	H100-500KG-5m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	13,2	2
R0100001-6 8717365264221	0,5	6	H100-500KG-6m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	14,8	2
R0100001-7 8717365090370	0,5	7	H100-500KG-7m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	16,4	2
R0100001-8 8717365090387	0,5	8	H100-500KG-8m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	18	2
R0100001-9 8717365089930	0,5	9	H100-500KG-9m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	19,6	2
R0100001-10 8717365089947	0,5	10	H100-500KG-10m	5.0 x 15	5.0 x 23.6	1	277	22	277	155	65	90	140	26	36	17	13	21,2	2
R0100003-3 8717365264238	1	3	H100-1000KG-3m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	13	2
R0100003-4 8717365264245	1	4	H100-1000KG-4m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	15	2
R0100003-5 8717365264252	1	5	H100-1000KG-5m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	17	2
R0100003-6 8717365264269	1	6	H100-1000KG-6m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	19	2
R0100003-7 8717365089954	1	7	H100-1000KG-7m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	21	2
R0100003-8 8717365089961	1	8	H100-1000KG-8m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	23	2
R0100003-9 8717365089978	1	9	H100-1000KG-9m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	25	2
R0100003-10 8717365089985	1	10	H100-1000KG-10m	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	1	303	26	303	160	69	91	160	30	43	22	13	27	2
R0100005-3 8717365264276	1,6	3	H100-1600KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	1	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	16	2
R0100005-6 8717365264306	1,6	6	H100-1600KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	1	338	34	338	167,5	75	92,5	183	35	48	27	20	22,6	2
R0100007-3 8717365264313	2	3	H100-2000KG-3m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	1	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	22	2
R0100007-6 8717365264344	2	6	H100-2000KG-6m	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	1	379	34	379	183	83	100	215	38	53	29	22	29,2	2
R0100009-3 8717365264351	3,1	3	H100-3100KG-3m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	2	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	25	2
R0100009-6 8717365264382	3,1	6	H100-3100KG-6m	7.1 x 21.0	5.0 x 23.6	2	516	36	516	167,7	75	92,5	230	44	60	37	27	35,2	2
R0100011-3 8717365264399	5	3	H100-5000KG-3m	9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	2	613	36	613	190	90	100	282	53	70	46	34	41	2

R0100011-6 8717365264429	5	6	H100-5000KG-6m 9.0 x 27.2	5.0 x 23.6	2	613	36	613 190 90 100 282 53 70 46 34 54,5	2
--------------------------	---	---	---------------------------	------------	---	-----	----	-------------------------------------	---

Blaupause

