



## Rollfahrwerk REMA 116

### Produktinformation



Das Rollfahrwerk REMA 116 ist geeignet für verschiedene Profile mit flachem und geneigtem Flansch.

#### Merkmale

- Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe
- Stahlräder-Ausführung
- Geeignet für verschiedene Profile mit flachem und geneigtem Flansch
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern
- Radbruchstützen für erhöhte Sicherheit

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit (kg)	Flanschbreite mm	Modell	Mindest Kurvenradius (mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R0921001	8717365003066	500	50-152	116-0.5	800	245	199	51	6	55	1.5-3	24	37	105	25	25	24	6,5	2
R0921003	8717365003073	1.000	64-203	116-1.0	1.000	311	246	62,5	8	68	1.5-3	30	46	125	31	31	30	10,5	2
R0921005	8717365003080	2.000	88-203	116-2.0	1.100	327	276	76	12	80	1.5-3	36	58	150	40	40	36	17,5	2
R0921007	8717365003097	3.000	100-203	116-3.0	1.300	343	332	86	13,6	100	1.5-3	42	90	171	69	69	42	27	2
R0921009	8717365003103	5.000	114-203	116-5.0	1.400	355	377	109	16,4	110	1.5-3	48	110	196	86	86	48	41	2

# Blaupause

