

## Horizontale Hebeklemme REMA CHT



### Produktinformation



Die Hebeklemme REMA CHT ist mit einem umgedrehtem Zahnsegment ausgestattet um dünne (sich beim Heben durchbiegende) Stahlplatten zu Heben und Transportieren.

#### Merkmale:

- Sicherheitsfaktor von mindestens 5-facher Traglast
- Jede Hebeklemme wurde mit 2-facher Traglast geprüft
- Auf der Hebeklemme sind die Traglasten und Maulöffnungen gekennzeichnet

#### Anwendung:

- Zum horizontalem Heben und Transportieren von dünnen durchbiegenden Stahlplatten bis 37 RC (345 HB).

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 12100, EN 13155

**Warnhinweis:** Darf nur paarweise verwendet werden

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht kg/Paar	Lieferzeit (in Tagen)
R3309001	8717365015069	1	0-15	CHT-1.0	0-15	85	10	22,5	99	140	65	5/2	2
R3309002	8717365015076	2	0-35	CHT-2.0	0-35	135	20	26	114	180	90	16/2	2

# Blaupause

