

Rohrhaken REMA CPH

Produktinformation



Die Rohrhaken REMA CPH sind exklusiv für das horizontale Heben und Transportieren von Rohren einsetzbar.

Merkmale

- Mit spezieller Kunststoffeinlage um Beschädigungen zu vermeiden

Anwendung

- Für effizientes und einfaches Heben und Transportieren von Rohren entwickelt

Ausführung: WLL = pro Paar

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 13155, EN 12100

Hinweis: Lieferung ohne Befestigungsteile

Warnhinweis: Darf nur paarweise verwendet werden



Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	X mm	Gewicht kg/Paar	Lieferzeit (in Tagen)
R3313025	8717365015304	1,5	40	CPH-1.5	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2	2
R3313027	8717365015311	3	40	CPH-3.0	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2	2
R3313029	8717365015328	4	50	CPH-4.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6	2
R3313031	8717365015335	6	50	CPH-6.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6	2
R3313033	8717365015342	8	70	CPH-8.0	140	58	200	70	45	26	70	25	7,2	2
R3313034	8717365023590	10	70	CPH-10.0	140	58	200	70	86	26	70	44	10	2
R3313035	8717365258725	12	70	CPH-12.0	140	58	200	70	86	26	70	44	12	2
R3313037	8717365258732	15	70	CPH-15.0	155	75	250	70	100	26	70	59	18	2
R3313039	8717365258749	20	70	CPH-20.0	155	75	250	70	100	26	70	59	20	2

Blaupause

