Spindelträgerklemme Superclamp S mit drehbaren Klemmbacken

Produktinformation

REMA®

Die Superclamp Serie S ist eine einstellbare Trägerklemme, die sich der Trägerflanschbreite optimal anpasst. Durch die einstellbaren Klemmbacken-Einsätze bietet Sie einen sicheren Halt ohne zu verrutschen.

Merkmale

- Robuste Ausführung
- Große Maulweite
- Schnelle und einfache Montage durch Spindel
- Drehbare Klemmbacken-Einsätze

Anwendung

- Zum Heben, Schleppen oder als Aufhängepunkt an Stahlprofilen

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13157

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite mm	Maulweite mm	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R3503001	8717365016837	3	89-305		S5	134	93	6	95	25,4	348	20	102	359	410	10	2
R3503003	8717365016844	3	89-305		S5A	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	2
R3503005	8717365020407	5	89-305		S6	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	2
R3503007	8717365016851	5	89-305		S6A	134	116	12,5	116	25,4	348	25	110	375	410	15,2	2
R3503009	8717365016868	10	89-305		S11	134	116	20	118	25,4	348	32	112	391	410	20,6	2

Blaupause