

Elektrische Hub-/Zugwinde CP-T 400 V AC



Produktinformation



Die elektrische Hubwinde Rema® CP-T wird komplett mit Seil, Haken und Bedieneinheit geliefert.

Merkmale

- Inklusive 3m Steuerkabel + Drucktaster mit Nothalt IP65
- Elektronische Magnetbremse
- Gelagerte Ausführung
- Inklusive Seil und Ösenhaken mit Sperrklinke
- Planetengetriebe

Technische Spezifikationen:

- Betriebsspannung 400V, 3pH, 50 Hz

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 14492

| Artikel-Nr. | GTIN Nr. | Tragfähigkeit t | Größe | Modell | Seildurchmesser mm | Geschwindigkeit erste Lage m/min. | Trommel mm | Tragfähigkeit t | Zugkraft t | Seillänge m | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------------|--------------------------|
| R2382109 | 8717365150692 | 0,5 | 694 x 260 x 299 | CP-T- 500 | 7 | 10 | 102 x 220 | 0,5 | 1 | 60 | 260 | 728 | 299 | 156 | 267 | 220 | 316 | 102 | 180 | 6 X 13,5 | 55 | 2 |

Technische Daten

Blaupause

