



Handzugwinde REMA TWZ / TWR

Produktinformation



Die kompakten Handzugwinden REMA TWZ und TWR sind serienmässig mit einer Rücklaufsperre ausgestattet und aus stabilen geprägten Stahlplatten hergestellt. Diese Winden können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, in der Lebensmittelindustrie, Seefahrt, Spezialfahrzeug- und Anhängerbau uvm.

Merkmale

- Automatische Lastdruckbremse, welche die Last in jeder Position festhält
- Alle Winden haben ein Sicherheitsmechanismus beim Loslassen der Kurbel
- Antrieb und Bremse sind im geschlossenem Gehäuse untergebracht
- Abnehmbare Kurbel
- Einfache Seilbefestigung
- **TWZ** : Verzinkte Ausführung
- **TWR**: Edelstahl Ausführung (rostfrei, AISI 304)

Standardlieferung:

- Ohne Stahlseil

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 12100, EN 13157

Warnhinweis: Zum heben ist ein anderer Seildurchmesser zu wählen.

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Seildurchmesser mm	Hub/Kurbelumdrehung, (mm)	Übersetzung	Seil Nutzlänge m	Min. Last kg	Kurbelkraft (kg)	Trommel mm	Hebellänge mm	Zugkraft kg	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
R2111001	8717365008856	0,18	TWZ-800	4	34	4.1 : 1	36	10	14,5	48 x 50	210	360	3	2
R2112003	8717365008894	0,22	TWR-1200	5	42	4.1 : 1	23	10	15	48 x 50	210	440	3,3	2
R2111003	8717365008863	0,275	TWZ-1200	5	42	4.1 : 1	23	10	15	48 x 50	210	550	3,3	2
R2112005	8717365008900	0,33	TWR-1800	6	49	5.0 : 1	20	15	22	60 x 60	320	660	8	2
R2111005	8717365008870	0,41	TWZ-1800	7	49	5.0 : 1	20	15	22	60 x 60	320	820	8	2
R2112007	8717365008917	0,48	TWR-2600	8	28	10.0 : 1	18	20	19	75 x 63	320	960	10,3	2
R2111007	8717365008887	0,59	TWZ-2600	8	28	10.0 : 1	18	20	19	75 x 63	320	1.180	10,3	2

Blaupause

