



Sicherheits-Wirbelhaken Pewag WLHBW (drehbar)

Produktinformation

Der drehbare Sicherheitshaken schließt und verriegelt automatisch und ist mit einem Axiallager ausgestattet, so dass er unter Last zwar gedreht, aber nicht geöffnet werden kann. Er ist für Connex-Systeme geeignet und bietet dank seines großen Drehgehäuses zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Seine Maulöffnung ist größer als die des HSW-Ösenhakens, was ihn flexibler in den Einsatzmöglichkeiten macht.

Material: Hohe Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, oder 10, H16, Chargencode und Typ.

Temperaturbereich: -40°C bis zu +120°C.

Oberfläche: Orange pulverbeschichtet.

Standard: EN 1677-3

Hinweis: Dieses Produkt ist nur für den geraden Zug geeignet, und die Hakenspitze und die Sicherung dürfen nicht unter Last gesetzt werden. Der Haken sollte nicht im geschweißten System verwendet werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	s max. (mm)	a (mm)	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	w mm	w2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500140610	WLHBW 5/6	1,4	161	1	17	12	161	28	20	35	36	1,2	30
420500250610	WLHBW 7/8	2,5	181	1	20	12	181	34	26	35	35	1,55	30
420500400610	WLHBW 10	4	218	1	29	16	218	45	30	42	41	2,14	30
420500670610	WLHBW 13	6,7	269	1,5	35	20	269	52	40	49	47	4,43	30
420501000610	WLHBW 16	10	319	2	41	24	319	60	50	60	60	7,35	30

Blaupause

