

## Gabelseilhülse Ropeblock FCS B.SR



### Produktinformation

Gabelhülse zum schnellen Einscheren von Drahtseilen. Seilendbestückung vergossen.

#### Anmerkung

- Bei Zwischengößen ist die nächst größere Abmessung zu wählen. Geliefert mit Bolzen, Mutter und Splint.
- Bitte beachten Sie die Mindestbruchkraft der verwendeten Seile und der gewählten Gabelseilhülse!

**Oberfläche:** Verzinkt (lackiert auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T	Finish	TB (mm)	TL (mm)	A mm	B mm	C mm	Ø H (mm)	Ø P (mm)	T mm	W mm	D mm	Ø D (mm)	Ø J (mm)	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
122102600282	FCS 705 B.SR.G	23-26	75	Verzinkt	138	298	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	11	30
122102900282	FCS 706 B.SR.G	27-29	90	Verzinkt	160	357	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	16	30
122103200282	FCS 707 B.SR.G	30-32	125	Verzinkt	165	382	150	159	73	36	63	28	63	126	80	119	120	18	30
122103600282	FCS 708 B.SR.G	33-36	125	Verzinkt	185	404	160	171	73	39	69	28	69	126	85	125	130	23	30
122103900282	FCS 709 B.SR.G	37-39	150	Verzinkt	201	443	176	187	80	42	76	30	76	142	90	136	142	29	30
122104200282	FCS 710 B.SR.G	40-42	170	Verzinkt	209	474	188	198	88	45	76	33	76	156	95	142	150	36	30
122104800282	FCS 711 B.SR.G	43-48	225	Verzinkt	237	542	210	232	100	52	89	39	89	176	110	167	175	58	30

## Blaupause

