

Kuppelaufhängekopf POWERTEX MC4



Produktinformation

Kuppelaufhängekopf MC4 POWERTEX mit integrierten Verbindern und Greifhaken. Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten.

PIN Marking: $\varnothing \geq 13$ mm shall be marked PX + G10.

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (MC4-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode

Standard: EN 1677-4

(+25% WLL)

Hinweis: Geschweißte Glieder

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Für Kette mm, 3-4-Strang	A mm	B mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	L' mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100300810	MC4-6-10	3	6	8	32	18	8	75	135	112	88	54	2,32	2
402100530810	MC4-8-10	5,3	8	10	36	22	10	90	160	145	116	70	4,95	2
402100840810	MC4-10-10	8,4	10	12,5	48	27	12,5	100	180	184	145	85	8,8	2
402101400810	MC4-13-10	14	13	15,5	59,5	33	15,5	110	200	223	178	115	15,8	2
402102120810	MC4-16-10	21,2	16	19	70	36	19	140	260	273	216	140	28,6	2

Blaupause

