



Aufhänger POWERTEX M

Produktinformation

Aufhänger POWERTEX M mit integrierten Verbindern und Greifhaken. Die Bauteile müssen einem Prüflasttest mit dem 2,5-fachen des Wertes und einer maximalen Verformung von 1 % standhalten und müssen einem Ermüdungstest mit 20.000 Zyklen bei dem 1,5-fachen des Wertes standhalten.

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX + Modell (M-6-10) + Rückverfolgbarkeitscode

Standard: EN 1677-4

(+25% WLL)

Hinweis: Alle geschmiedeten Glieder (außer M-3632-10 geschweißt)

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Für Kette mm, 1-Strang	Für Kette mm, 2-Strang	A mm	B mm	H mm	S (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100140750	M-6-10	1,4	6	-	100	60	28	6	11	0,23	2
402100250750	M-86-10	2,5	8	6	120	70	28	7	13	0,4	2
402100400750	M-108-10	4	10	8	140	80	28	8	17	0,7	2
402100670750	M-1310-10	6,7	13	10	160	95	43	11	22	1,5	2
402101000750	M-1613-10	10	16	13	190	110	43	13	27	2,6	2
402101600750	M-2016-10	16	20	16	240	140	60	17	32	5,1	2
402102240750	M-2220-10	22,4	22	20	250	150	60	21	38	7,2	2
402102650750	M-2622-10	26,5	26	22	250	150	60	23	40	7,8	2
402104000750	M-3226-10	40	32	26	300	180	64	27	50	14,8	2
402105600750	M-3632-10	56	36	32	400	200	-	-	60	27	2

Blaupause

