Hinterer / Rücken D-Ring

Arbeitspositionierung D-Ring

Aufhängung D-Ring

Brust D-Ring

Auffanggurt POWERTEX HW PRO r-PET

Produktinformation

Der Auffanggurt Powertex HW PRO r-PET ist ein absolutes Kraftpaket. Er ist ein sehr vielseitiger, moderner, komfortabler und gut durchdachter Auffanggurt mit hochwertigen Schnellverschlussschnallen für eine schnelle und sichere Anwendung. Der Auffanggurt ist für Absturzsicherung, Arbeitspositionierung und seilunterstützte Arbeiten zugelassen. Das einzigartige Design der Schultergurte ermöglicht es, dass die Schultergurte den Bewegungen des Benutzers folgen.

Darüber hinaus besteht das Gurtband vollständig aus recyceltem Polyester (r-PET). Dieser Gurt ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Kunden, denen die Umwelt am Herzen liegt und die ihre Nachhaltigkeitsleistung verbessern wollen. Das Gurtband ist wasser- und schmutzabweisend und verhindert das Wachstum von Bakterien.

Aufgrund dieser nachhaltigen Verbesserung ist dieses Produkt als Teil der Aspire Range™ der Lifting Solution Group zugelassen.

Merkmale:

- Alle HW-Gurte sind mit einem Sturzindikator ausgestattet.
- Hergestellt aus OEKO-TEX®-geprüften Fasern, das Material ist frei von gefährlichen Chemikalien und wird aus recyceltem Material hergestellt.
- Das innovative Gurtband reduziert das Bakterienwachstum um das 14-fache im Vergleich zu herkömmlichen Gurtbändern.
- Der Gurt verfügt über weiche Schulterpolster, Hüftgurtpolsterung und Beinpolsterung.
- Werkzeughalter auf der Rückseite des Hüftgurts.
- Der Auffanggurt ist für 140 kg zugelassen.
- RFID-Ausstattung (HF 13,56 MHz-Chip) für einfache Wartung, Inspektion und Bestandskontrolle

Halterung:

- Zwei D-Ringe zur Absturzsicherung in Rücken- und Brustposition
- Ein D-Ring in vorderer Bauchlage für den Zugang am Seil
- Zwei D-Ringe an den Seiten für die Arbeitspositionierung

Schnallen:

- Verstellbare Schiebeschnallen an der Vorder- und Rückseite.
- Drei verstellbare Schiebeschnallen am Hüftgurt
- Drei Schnellverschlussschnallen - am Vordergurt und an den Beingurten

Waschvorgang: Erlaubt bis zu +40°C mit einem milden Reinigungsmittel.
Ausführung: Alle Gurtbänder sind aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellt
Material: Polyesterfaser aus recycelten PET-Flaschen (r-PET). Die Faser ist OEKO-TEX® 100-zertifiziert, was bedeutet, dass das Material frei von gefährlichen Chemikalien ist. Stahlschnallen und Aluminium-D-Ring
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, Nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung, Lieferantensymbol, Produktkennzeichnung, Höchstgewicht, Größe, Produktionsdatum, Seriennummer.
Temperaturbereich: -35°C bis zu +50°C
Standard: EN 358, EN 361, EN 813

Artikel-Nr.	Größe	Max. Nennlast (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
820100042140	M	140	2,1	2
820100052140	L	140	2,1	2