



Keilendklemme Ropeblock OWS-TG mit Pin und Splint

Produktinformation

Die offene Keilklemme mit Bolzen und Splint ist für den Einsatz in einer Umgebung mit Minusgraden geeignet.

Gehäuse und Keil aus vergütetem Stahlguss. Keil und Gehäuse sind für eine einfache Installation und optimale Drahtseileffizienz ausgelegt und mit dem zusätzlichen Vorteil, dass das Endstück mit dem Keil selbst verbunden werden kann.

Material: Vergüteter Stahlguss

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Alle Teile sind anhand der auf jeder Komponente markierten Chargen- oder Seriennummer vollständig auf ihr Zertifikat rückverfolgbar.

Temperaturbereich: - 40°C bis + 110°C - Einsatz bei höheren Temperaturen mit Reduzierung des WLL möglich.

Oberfläche: Blau lackiert oder feuerverzinkt

Standard: EN 10204

Warnhinweis: Der Wirkungsgrad einer 6- und 8-litzigen Drahtseil-Keilschloß-Verbindung beträgt 80% der Mindestbruchkraft des Drahtes, ist aber auf die Mindestbruchkraft des Schloßes (MBL) begrenzt.

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	MBK T	Finish	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
121501000222	9-10	12	Verzinkt	145	23	46	21	11	168	63	21	1,9	7
121501000225	9-10	12	Painted	145	23	46	21	11	168	63	21	1,9	7
121501300222	11-13	20	Verzinkt	157	29	57	25	12	185	67	25	2,4	7
121501300225	11-13	20	Painted	157	29	57	25	12	185	67	25	2,4	7
121501600222	14-16	25	Verzinkt	190	35	70	30	15	225	85	31	5	7
121501600225	14-16	25	Painted	190	35	70	30	15	225	85	31	5	7
121501900222	18-19	40	Verzinkt	210	40	80	35	16	250	95	38	8	7
121501900225	18-19	40	Painted	210	40	80	35	16	250	95	38	8	7
121502200222	20-22	55	Verzinkt	252	48	95	41	18	300	110	44	11	7
121502200225	20-22	55	Painted	252	48	95	41	18	300	110	44	11	7
121502600222	23-26	75	Verzinkt	298	55	110	51	22	353	128	51	16	7
121502600225	23-26	75	Painted	298	55	110	51	22	353	128	51	16	7
121502900222	27-29	90	Verzinkt	322	65	130	57	25	387	142	57	23	7
121502900225	27-29	90	Painted	322	65	130	57	25	387	142	57	23	7
121503200222	30-32	100	Verzinkt	350	73	146	63	28	423	155	63	34	7
121503200225	30-32	100	Painted	350	73	146	63	28	423	155	63	34	7

Blaupause

