



Doppelwirbelhaken Codipro DSH

Produktinformation

Der Doppelwirbelhaken DSH ist ein Doppeldrehring, der mit einem automatisch verriegelnden Ösenhaken ausgestattet ist. Er besteht aus einem Stahlring, der einen Drehbereich von 360° hat.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C

Standard: EN 1677-1

außer Klasse/WLL

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 (mm)	S2 (mm)	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500040740	0,4	M8 (x1,25)	6	33	56	30	44	32	23	58	9,5	15	8	16	18	0,8	3
420500070740	0,7	M10 (x1,50)	10	33	56	30	44	32	23	58	9,5	18	8	16	18	0,8	3
420500110740	1,05	M12 (x1,75)	15	33	56	30	44	32	23	58	9,5	21	8	16	18	0,8	3
420500140740	1,4	M14 (x2)	30	45	81	45	65	46	29	79	13	23	8	20	24	1,9	3
420500200740	2	M16 (x2)	50	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2	3
420500230740	2,3	M18 (x2,5)	70	45	81	45	65	46	29	79	13	27	8	20	24	2	3
420500250740	2,5	M20 (x2,5)	100	45	81	45	65	46	29	79	13	30	8	20	24	2	3

Blaupause

