

Ringschraube Codipro SEB UP

Produktinformation



Die Ringschraube SEB UP von Codipro ist eine einfach gelagerte Ringschraube. Er ist ausgestattet mit 2 Stiften, die ihn immer perfekt in die Richtung des Anschlagmittels führen. Er ist speziell für das Heben, auch von rotierenden Lasten, konzipiert.

Merkmale:

- Graduierter Stahlring mit einem Drehbereich von 360°.
- Unter Last schwenkbar
- Sichere Alternative zu Ringschrauben C15 DIN 580.
- Drehmomentschlüssel-Adapter auf Anfrage erhältlich.

Material: Hochfester Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C

Standard: EN 1677-1

außer Klasse/WLL

Hinweis: Auf Anfrage kann das Produkt zum Verzurren zertifiziert werden.

Sicherheitsbeiwert: 5:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Gewinde	Anzugsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S (mm)	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
4215SEBM8UP	0,4	M 8 (x1.25)	6	30	34	60	57	14	6	20	0,24	3
4215SEBM10UP	0,5	M 10 (x1.50)	10	30	34	60	57	17	6	20	0,24	3
4215SEBM12UP	0,8	M 12 (x1.75)	15	30	34	60	57	21	6	20	0,24	3
4215SEBM16UP	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	27	8	35	0,8	3
4215SEBM20UP	2	M 20 (x2.5)	100	38	45	88	80	30	8	35	0,8	3
4215SEBM243T8UP	3,2	M 24 (x3)	160	38	45	88	80	36	14	35	0,8	3
4215SEBM244T2UP	3,4	M 24 (x3)	160	58	70	115	106	36	14	50	2,6	3
4215SEBM30UP	5,5	M 30 (x3.5)	250	58	70	115	106	45	14	50	2,7	3
4215SEBM36UP	9	M 36 (x4)	320	83	94	168	155	54	14	70	7	3
4215SEBM42UP	12	M 42 (x4,5)	400	83	94	168	155	63	14	70	7	3
4215SEBM48UP	15	M 48 (x5)	600	80	94	168	155	68	19	70	7	3

Blaupause

