



Anschlagwirbel Codipro SS.DSR - Mit Dreh- und Schwenkfunktion

Produktinformation



Doppelt drehbarer Ring aus Edelstahl. Doppeltes Gelenk ermöglicht eine perfekte Ausrichtung auf die Schlinge. Standardmäßig von M8 bis M30; für Lasten von 0,3 t bis 3 t.

Merkmale:

- Drehbar unter Last.
- Zwei Möglichkeiten des Anziehens: - Inbusschlüssel oder Drehmomentschlüssel (auch für Außensechskant)

Material: AISI 316 L

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu + 200°C

Standard: EN 1677-1

außer Klasse/WLL

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde | Anzugsmoment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L1 mm | S1 (mm) | S2 (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 4215SSDSRM6 | 0,1 | M 6 (x1) | 4 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 15 | 8 | 16 | 0,3 | 3 |
| 4215SSDSRM8 | 0,3 | M 8 (x1.25) | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 16 | 8 | 16 | 0,3 | 3 |
| 4215SSDSRM10 | 0,5 | M 10 (x1.50) | 10 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 16 | 8 | 16 | 0,3 | 3 |
| 4215SSDSRM12 | 0,8 | M 12 (x1.75) | 15 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 19 | 8 | 16 | 0,3 | 3 |
| 4215SSDSRM14 | 1 | M 14 (x2) | 30 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 29 | 8 | 20 | 0,9 | 3 |
| 4215SSDSRM16 | 1,4 | M 16 (x2) | 50 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 26 | 8 | 20 | 0,9 | 3 |
| 4215SSDSRM18 | 1,4 | M 18 (x2.5) | 70 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 1 | 3 |
| 4215SSDSRM20 | 1,4 | M 20 (x2.5) | 100 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 30 | 8 | 20 | 1 | 3 |
| 4215SSDSRM22 | 2,2 | M 22 (x2.5) | 120 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 2,5 | 3 |
| 4215SSDSRM24 | 2,7 | M 24 (x3) | 160 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 2,6 | 3 |
| 4215SSDSRM27 | 2,8 | M 27 (x3) | 200 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 42 | 14 | 24 | 2,7 | 3 |
| 4215SSDSRM30 | 3 | M 30 (x3,5) | 250 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 47 | 14 | 24 | 2,8 | 3 |

Blaupause

