



Anschlagwirbel Codipro SS.DSS - Mit Dreh- und Schwenkfunktion

Produktinformation



Der Anschlagwirbel SS.DSS von Codipro aus rostfreiem Stahl ist ein Doppeldrehring. Er ist speziell für das gleichzeitige Heben und Drehen von Lasten konzipiert. Seine doppelte Drehbewegung gewährleistet eine perfekte Ausrichtung mit dem Anschlagmittel.

Merkmale

- Ring aus rostfreiem Stahl, der maximale Korrosionsbeständigkeit bietet.
- Unter Last drehbar.
- M45 bis M56 oder UNC-Gewinde auf Anfrage erhältlich.

Material: AISI 316 L

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu + 200°C

Standard: EN 1677-1

außer Klasse/WLL

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde | Anzugsmoment Nm | StandardL1 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | S (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------------|-----------------------|
| 4215SSDSSM24 | 2,7 | M 24 (x3) | 160 | 36 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 36 | 19 | 5,2 | 3 |
| 4215SSDSSM30 | 3,5 | M 30 (x3.5) | 250 | 45 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 45 | 19 | 5,2 | 3 |
| 4215SSDSSM33 | 3,5 | M 33 (x3.5) | 250 | 50 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 50 | 19 | 5,2 | 3 |
| 4215SSDSSM36 | 5 | M 36 (x4) | 320 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 54 | 19 | 5,2 | 3 |
| 4215SSDSSM36x3 | 5 | M 36 (x3) | 320 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 54 | 19 | 5,2 | 3 |
| 4215SSDSSM39 | 5 | M 39 (x4) | 320 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 54 | 19 | 5,4 | 3 |
| 4215SSDSSM42 | 6 | M 42 (x4,5) | 400 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 63 | 19 | 5,4 | 3 |
| 4215SSDSSM42x3 | 6 | M 42 (x3) | 400 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 63 | 19 | 5,4 | 3 |
| 4215SSDSSM45 | 6 | M 45 (x4,5) | 400 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 63 | 19 | 5,7 | 30 |
| 4215SSDSSM48 | 6,4 | M 48 (x5) | 600 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 68 | 19 | 11 | 30 |
| 4215SSDSSM48x3 | 6,4 | M 48 (x3) | 600 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 68 | 19 | 11 | 30 |
| 4215SSDSSM48x4 | 6,4 | M 48 (x4) | 600 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 68 | 19 | 11 | 30 |
| 4215SSDSSM52 | 6,4 | M 52 (x5) | 600 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 68 | 19 | 11,2 | 30 |
| 4215SSDSSM56 | 8 | M 56 (x5.5) | 600 | 78 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 78 | 19 | 11,3 | 30 |
| 4215SSDSSM56x4 | 8 | M 56 (x4) | 600 | 78 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 78 | 19 | 11,4 | 30 |

Blaupause

