

Zurrgurt POWERTEX Trucker Force Ergo

Produktinformation



POWERTEX



POWERTEX Trucker Force Ergo Zurrgurte verfügen über eine Ratsche mit umgekehrter Betätigung des Griffs, so dass der Bediener den Griff nach unten ziehen/drücken kann, anstatt ihn nach oben zu drücken/ziehen, um die Zurrung zu spannen und die Ladung zu sichern.

Merkmale:

- Stark und haltbar mit LC 2500 daN und extra hohem STF von 500 daN
- Gurtband mit einer Mindestbruchfestigkeit von 7500 daN
- Blaues Gurtband mit 5 + 5 schwarzen Streifen zur einfachen Identifizierung
- Sowohl der lange als auch der kurze Teil tragen blaue Kennzeichnungsetiketten
- Trucker Force Ergo ist mit einem zusätzlichen blauen Etikett am langen und kurzen Teil ausgestattet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Das Etikett gibt Auskunft über STF und Zurrkapazität für verschiedene Zurrverbindungen
- Jedes Teil ist mit einer eindeutigen Seriennummer für eine sichere Registrierung der Ausrüstung versehen
- Das blaue Informationsetikett ist für eine lange Lebensdauer durch eine zusätzliche Schicht aus transparentem Kunststoff geschützt
- Auf dem Etikett ist ein Jahres-/Monatskalender aufgedruckt, in dem das letzte Inspektionsdatum markiert oder gestanzt werden kann
- Alle Zurrgurte tragen ein weißes Etikett mit wichtigen Warnhinweisen und einem Piktogramm mit Benutzerhinweisen
- Jedes Zurrmittel ist mit einem QR-Code versehen, der den Zugang zur vollständigen Gebrauchsanweisung ermöglicht
- Cr6-freie Verzinkung - besser für Gesundheit und Umwelt
- Der POWERTEX Zurrgurt Trucker kann auf Anfrage in anderen Längen und Endbeschlägen geliefert werden.

Sicherheitsfaktor: Gurtband min. 3, Rachets min. 2 und Haken min. 2

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12195-2

Artikel-Nr.	Zurrkapazität LC (daN)	Zurrkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	STF daN	Farbe.	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
701400902200030	2.500	5.000	9	50	2-teilig	Wire hook double	500	blau	2,99	7
701401002200030	2.500	5.000	10	50	2-teilig	Wire hook double	500	blau	3,12	7