



Keilendklemme G-6413 Green Pin®

Produktinformation

Norm: nach EN 13411-6

Material: hochfester Stahl

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C

Oberfläche: feuerverzinkt

Standard: EN 13411-6

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	MBK T t	Finish	Anzahl	Maß c (mm)	Durchmesser Auge g (mm)	Bolzendurchmesser e (mm)	thickness mm	side slates f mm	Länge a (mm)	width inside d mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
121500800242	7-8	8	Verzinkt	0,25	51	36	16	110	9	128	18	0,79	30
121501000242	9-10	12	Verzinkt	0,5	62	46	21	142	11	165	20,5	1,5	30
121501300242	11-13	20	Verzinkt	1	66	57	25	146	12	175	25	2,4	30
121501600242	14-16	25	Verzinkt	2	82	70	30	176	15	211	31	4	30
121501900242	18-19	40	Verzinkt	3	95	80	35	212	16	252	38	7,4	30
121502200242	20-22	55	Verzinkt	4	110	95	41	240	19	288	44	11	30
121502600242	24-26	75	Verzinkt	5	130	110	51	274	22	329	51	16	30
121502900242	27-29	90	Verzinkt	6	144	130	57	310	25	375	57	22	30
121503200242	30-32	110	Verzinkt	7	155	146	64	350	28	423	63	31	30
121503600242	34-36	125	Verzinkt	8	163	148	64	400	28	474	69	39	30
121503900242	37-39	150	Verzinkt	9	178	153	70	450	30	527	76	50	30
121504200242	40-42	170	Verzinkt	10	187	160	76	500	33	580	76	66	30
121504800242	43-48	225	Verzinkt	11	226	186	89	550	39	650	89	96	30
121505200242	49-52	280	Verzinkt	12	240	194	95	640	46	745	101	130	30
121505800242	54-58	360	Verzinkt	13	275	230	108	660	54	785	114	180	30
121506800242	60-68	425	Verzinkt	14	300	250	121	835	60	970	127	275	30
121507600242	72-76	460	Verzinkt	15	355	270	133	1.000	76	1.150	146	440	30
121508600242	81-86	625	Verzinkt	16	375	300	140	1.100	79	1.252	159	510	30

Blaupause

