



## Aufhängekopf YOKE X-006L Güteklasse 10

### Produktinformation

- Geschweißtes Hauptverbindungsglied für Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen mit 3-4 Strängen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Prüflast (kN)	Für Güteklasse 10 Ketten Ø 3-4-Strang (mm)	WLLb 0-45° (t)	DIN 15401	NO	D	A	B	d	a (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
								mmmmmmmm								
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	19	135	75	13	110	60	1,6	3	
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	22	160	90	16	110	60	2,5	3	
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	32	200	110	22	160	90	6,9	3	
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	36	260	140	28	180	100	11,8	3	
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	45	300	180	32	200	110	19,7	3	

# Blaupause

