



## Aufhänger Yoke X-0082 Güteklasse 10

### Produktinformation

- Geschweißter Aufhänger für 1-Strang-Ketten, Drahtseile und Gurtbandschlingen.
- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WL

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Prüflast (kN)	Für Güteklasse 10 Ketten Ø 2- Strang (mm)	Für Güteklasse 10 Ketten Ø 3-4- Strang (mm)	WLLb 0-45° (t)	DIN 15401NO	D	A	B	d	a	b	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100360440	ED-22	3,55	394	87	6,7,8	6	3,55	25	22	340	180	13	54	25	3,2	3
402100560440	ED-28	5,6	374	137	10	7,8	5,6	25	28	340	180	16	70	34	5,4	3
402100950440	ED-32	9,5	425	233	13	10	9,5	25	32	340	180	19	85	40	7,4	3
402101410440	ED-40	14,1	455	343	16	13	14,1	25	40	340	180	22	115	50	12,1	3
402102110440	ED-40	21,2	480	519	20	16	21,2	25	40	340	180	25	140	65	14,2	30

# Blaupause

