



Gießereihaken YOKE X-047

Produktinformation

- Mindestens 25 % mehr WLL als traditionelle Produkte der Güteklasse 8.
- Prüfung nach DIN PAS 1061 und ASTM A952/A 952M.
- Belastungstest mit 2,5-facher WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdung mit 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.

Material: Vergüteter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Größe, Güteklasse, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Prüfen Sie vor der Verwendung des Hakens, ob für die jeweilige Anwendung Haken ohne Sicherheitsverriegelung verwendet werden dürfen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8	3
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6	3
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6	3
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5	3
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3	3

Blaupause

