



Verbindungsglied YOKE X-015 Güteklasse 10

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfest bis zu 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL
- Geeignet für die Verwendung mit Ketten der Güteklasse 8 und der Güteklasse 10

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

Oberfläche: Blau lackiert.

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08	30
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2	3
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3	3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7	3
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2	3
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1	30
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5	3
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8	3
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9	3

Blaupause

