Gabelkopf-Sicherheitshaken YOKE X-026

Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probebelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Anlasstemperatur mindestens 400°C.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

Material: Geschützter und angelassener legierter Stahl.
Kennzeichnung: nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.
Oberfläche: Blau lackiert.
Standard: EN 1677-3

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4	3
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9	3
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4	3
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5	3
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11	3
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5	3

Blaupause