



## Ösenhaken YOKE X-044/S

### Produktinformation

- Mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit als herkömmliche Produkte der Güteklasse 8.
- Probelastet mit dem 2,5-fachen der WLL mit Zertifizierung für jede hergestellte Charge.
- Ermüdungsfestigkeit bis 20.000 Zyklen bei der 1,5-fachen WLL.
- Die Magnaflux-Rissprüfung wird bei jeder Charge zu 100 % durchgeführt.

**Material:** Geschützter und angelassener legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Typ, Hersteller-ID, Rückverfolgbarkeit.

**Oberfläche:** Blau lackiert.

**Standard:** EN 1677-2

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

| Artikel-Nr.  | Kettendurchmesser (mm)<br>mm | Tragfähigkeit<br>t | A<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | K<br>mm | P1 (mm) | T<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 402300140010 | 6                            | 1,4                | 20      | 10      | 19      | 80      | 23      | 17      | 0,3             | 3                     |
| 402300250010 | 7-8                          | 2,5                | 25      | 12      | 22      | 98      | 28      | 20      | 0,5             | 3                     |
| 402300400010 | 10                           | 4                  | 33      | 15      | 30      | 122     | 36      | 23      | 1               | 3                     |
| 402300670010 | 13                           | 6,7                | 40      | 18      | 38      | 152     | 40      | 28      | 1,8             | 30                    |
| 402301000010 | 16                           | 10                 | 51      | 22      | 44      | 185     | 44      | 36      | 3,4             | 3                     |
| 402301600010 | 20                           | 16                 | 61      | 27      | 64      | 230     | 54      | 48      | 7,3             | 3                     |
| 402301900010 | 22                           | 19                 | 51      | 31      | 61      | 245     | 76      | 52      | 9,3             | 3                     |
| 402302650010 | 26                           | 26,5               | 65      | 34      | 77      | 285     | 77      | 61      | 13,5            | 3                     |
| 402304000010 | 32                           | 40                 | 91      | 41      | 79      | 358     | 114     | 65      | 22              | 3                     |

## Blaupause

