

## Aufzugseil Certlift 8S - 8x19

### Produktinformation



**Besondere Eigenschaften:** Hohe Lebensdauer, ruhiger Seillauf, robuste Konstruktion mit geringer Dehnung.

**Ausführung:** Kreuzschlag rechts.

**Kennzeichnung:** nach Norm


**Oberfläche:** Blank.

**Standard:** EN 12385-5

**Hinweis:** Aufzugsanlagen.

**Füllfaktor:** 0.57

Aufzugseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Mindestbruchkraft kN 1370/1770 N/mm <sup>2</sup>	Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm <sup>2</sup>	Metallischer Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	Gewicht kg/100m
106100804130129	8	36.4	36.4	27,6	24,1
106100904130129	9	46.1	46.1	35,0	30,5
106101004130129	10	56.9	56.9	43,2	37,7
106101104130129	11	68.9	68.9	52,2	45,6
106101204130129	12	82	82	62,2	54,3
106101304130129	13	96.2	96.2	73,0	63,7
106101404130129	14	111.6	111.6	84,6	73,9
106101504130129	15	128.1	128.1	97,1	84,8
106101604130129	16	145.8	145.8	110,5	96,5