



Schäkel POWERTEX PDSP

Produktinformation

POWERTEX



Der Schäkel PDSP ist ein qualitativ hochwertiger Schäkel, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen ist.

Er wird mit Schraubstift zum schnellen und einfachen Öffnen/Schließen geliefert.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Federal Specification RR-C-271 Typ IVB Klasse 2, Klasse A.

Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und getestet.
- Alle Körper und Bolzen zur Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer gekennzeichnet
- Der Körper wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Alle Teile, einschließlich der Schraubstifte, sind für eine lange Lebensdauer feuerverzinkt
- Hochwertiges Feuerverzinkungsverfahren mit einer exklusiven mattgrauen Oberfläche
- Schraubstifte sind zur schnellen und einfachen Erkennung als POWERTEX-Originalteile zusätzlich blau lackiert
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

Material: Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit Schraubstift.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX), Güteklasse, Chargennummer, EN, Größe

Temperaturbereich: -20°C bis zu +200°C

Oberfläche: Alle Teile feuerverzinkt. Schraubbolzen zusätzlich pulverbeschichtet.

Standard: EN 13889, AS 2741

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nenngröße In.	a* (mm)	c* mm	d mm	d1 mm	d2 (mm)	H1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100030820	1301	0,33	3/16	10	21,85	5	6,3	14,5	29	0,025	7
420100050820	1302	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	38	0,042	2
420100080820	1303	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	42,5	0,068	2
420100100820	1304	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	51,5	0,13	2
420100150820	1305	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	58	0,185	2
420100200820	1306	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	67	0,29	2
420100330820	1307	3,25	5/8	27	51	16	19	40	85	0,58	2
420100480820	1308	4,75	3/4	32	63	19	22	48	98,5	0,93	2
420100650820	1309	6,5	7/8	37	72	22	25	54	114	1,45	2
420100850820	1310	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	129,5	2,06	2
420100950820	1311	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	144	2,91	2
420101200820	1312	12	1-1/4	53	102	32	35	76	157	4,15	2
420101350820	1313	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	171	5,5	2
420101700820	1314	17	1-1/2	62	123	38	42	92	186	6,97	2
420102500820	1315	25	1-3/4	75	148	45	50	106	227	11,22	2

Blaupause

