



Drahtseilklemme POWERTEX PWRG

Produktinformation

POWERTEX



Die POWERTEX Drahtseilklemme PWRG ist zum Heben zugelassen, wenn die Montage entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgt.

Sie ist für den Einsatz mit 6- oder 8-litzigen Stahldrahtseilen mit Stahl- oder Fasereinlage mit einer Zugfestigkeit bis 1960 N/mm² ausgelegt.

Bei korrekter Montage hält die Baugruppe 80% der Mindestbruchfestigkeit der Stahldrahtseile stand.

- Sicher- Die Klemmen sind so konstruiert, dass sie eine hohe Reibung zwischen Drahtseil und Klemme gewährleisten.
- Schnell und einfach zu bedienen - Nur 3 Griffe für sichere Montage erforderlich
- Schnelle Montage dank der versenkten Schraubenkopfsitze, die die Schraube beim Anziehen der Muttern halten
- Geringer Wartungsaufwand dank der Galvanisierung der Griffe und der dacrotisierten Bolzen und Muttern

Ausführung: DWRG-4, 6, 8, 10 sind gesenkgeschmiedet. DWRG-12, 16, 20, 25, 35 sind gegossen.

Oberfläche: Verzinkt.

Warnhinweis: Nicht zur Verwendung mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseilen. Es wird nicht empfohlen, kunststoffummantelte Seile für Hebezwecke mit Drahtseilklemmen zu verwenden.

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	Gewinde	Anzahl der Klemmen zum Heben	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg/100 Stück	Lieferzeit (in Tagen)
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	5	2
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	10	2
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	14	2
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	25	2
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	32	2
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	58	2
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	95	2
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	164	2
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	370	2