

## Drahtseil PVC ROPETEX S14 - 6x19 M-FC

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S14 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet ist und einen transparenten PVC-Mantel hat. Es kann für verschiedene Anwendungen wie Hebebänder, Sicherungsseile usw. verwendet werden. Am häufigsten wird es bei kleinen Durchmessern bis zu 12 mm eingesetzt. ROPETEX S14 ist mit einer Fasereinlage (Fibre Core, FC) ausgestattet, die das Seil bei angemessener Festigkeit sehr flexibel macht.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch es für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und es entspricht vollständig der REACH-Richtlinie 1907/2006.

**Seilkonstruktion:** 6x19M-FC

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -30°C bis zu +70°C


**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Füllfaktor:** 0,45

[DE] General use.

Anschlagseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Seil Ø mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Mindestbruchkraft kN	Farbe.	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
105130800600020	8	6	1.770	12,9	19,6	transparent	16,1	7
105131000800020	10	8	1.770	22,8	34,8	transparent	25,2	7
105131201000020	12	10	1.770	35,7	54,3	transparent	34,6	7