



Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht



Edelstahlseil ROPETEX S19 - 1x19 AISI 316

Produktinformation

ROPETEX



S

Z

SS*



ROPETEX S19 ist ein Drahtseil aus rostfreiem Stahl.

Es ist sehr korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich gut für Schiffsanwendungen. Das Seil S19 hat eine sehr geringe Dehnung, wodurch es sich hervorragend für stehende Takelage, Abspannungen, Kontrollen und architektonische Balustraden und grüne Wände eignet. ROPETEX S19 kann mit verpressten Terminals als Endbeschläge geliefert werden.

Seilkonstruktion: 1x19

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C

Standard: EN 12385-10

außer Material

Warnhinweis: Nicht für Hebezwecke zu verwenden

Füllfaktor: 0,74

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Metallischer Querschnitt mm²	Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm²	Gewicht kg/100m
108100101620018	1	0,58	0.83	0,49
108100151620018	1,5	1,31	1.86	1,09
108100131620018	1,25	0,91	1.29	0,74
108100201620018	2	2,33	3.3	1,94
108100251620018	2,5	3,65	5.16	3,03
108100301620018	3	5,25	7.43	4,37
108100401620018	4	9,34	13.2	7,76
108100501620018	5	14,6	20.6	12,1
108100601620018	6	21	29.7	17,5
108100701620018	7	28,6	40.5	23,8
108100801620018	8	37,4	52.8	31
108101001620018	10	58,4	82.6	48,5