

[DE] General use.

Windenseil

Abspannseil

Landwirtschaft und Viehzucht

Anschlagseil

Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

Produktinformation

ROPETEX S33 aus rostfreiem Stahl ist eine gute Wahl für einfache Hebeanwendungen in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Seilscheiben läuft oder auf einer Trommel aufgewickelt ist.

Typische Anwendungen

- Hubanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC
Material: AISI316 / EN 1.4401
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Füllfaktor: 0,53

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm mm	Metallischer Querschnitt mm²	Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm²	Gewicht kg/100m
108100204620038	2	1,67	2.27	1,52
108100304620038	3	3,76	5.12	3,43
108100404620038	4	6,69	9.09	6,1
108100504620038	5	10,5	14.2	9,53
108100604620038	6	15	20.5	13,7
108100704620038	7	20,5	27.8	18,7
108100804620038	8	26,8	36.4	24,4
108101004620038	10	41,8	56.8	38,1
108101204620038	12	60,2	81.8	54,9
108101404620038	14	81,9	111	74,7
108101604620038	16	107	145	97,5