

## Edelstahlseil ROPETEX S65 - 6x36 WS-IWRC - AISI 316

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S65 ist ein rostfreies Stahlseil, der am häufigsten verwendete Bereich liegt zwischen 8 und 38 mm. Es kann für Krane, Hebezeuge, Anschlagmittel und eine Vielzahl anderer Anwendungen eingesetzt werden. ROPETEX S65 ist mit einer unabhängigen Drahtseileinlage (Independent Wire Rope Core, IWRC) ausgestattet, die ihm eine hohe Bruchkraft und Formbeständigkeit verleiht, insbesondere beim Einsatz auf Seilscheiben oder Trommeln. Aus rostfreiem Stahl (AISI 316) ist es gut für marine und aggressive Umgebungen geeignet.

**Seilkonstruktion:** 6x36WS+IWRC

**Material:** AISI 316 / EN 1.4401

**Kennzeichnung:** nach Norm


**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*except material*

**Füllfaktor:** 0,59

[DE] General use.




Windenseil



Abspannseil



Brückenkran



Landwirtschaft und Viehzucht



Anschlagseil



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Seildurchmesser mm mm</b>	<b>Metallischer Querschnitt mm<sup>2</sup></b>	<b>Mindestbruchkraft kN 1570 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Gewicht kg/100m</b>
108101004620048	10	46	56	40,9
108101204620048	12	66,2	80,5	58,9
108101404620048	14	90,2	110	80,2
108101604620048	16	118	143	105
108101804620048	18	149	181	133
108102004620048	20	184	224	164
108102404620048	24	265	322	236