



Schäkel Green Pin G-4151

Produktinformation

Allgemein: D-Schäkel mit Augbolzen

Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 3, Grade A.

Zertifikate: Dieses Produkt kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

Normen: EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 2, Grade A.

Material: Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Oberfläche: Feuerverzinkt.

Standard: EN 13889

Sicherheitsbeiwert: 6:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100030680	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02	7
420100050680	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05	2
420100080680	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09	2
420100100680	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14	2
420100150680	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19	2
420100200680	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32	2
420100330680	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54	2
420100480680	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87	2
420100650680	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34	7
420100850680	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08	2
420100950680	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77	2
420101200680	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72	2
420101350680	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14	7
420101700680	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85	7
420102500680	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45	7
420103500680	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86	7
420104250680	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61	7
420105500680	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65	7

Blaupause

