

Wippe / Hebedreieck

Produktinformation



Das Hebedreieck hat die gleiche Funktion wie ein Kurztraverse oder ein Spreader. Die angegebenen Arbeitslastgrenzen gelten für einen maximalen oberen Anschlagwinkel von 90°. Bei oberen Winkeln zwischen 90° und 120° muss die Arbeitslastgrenze um 30% verringert werden. Alle Hebedreiecke werden mit 2 Schäkeln geliefert. Die Arbeitslastgrenze im mittleren Schäkelloch entspricht der Arbeitslastgrenze des Schäkels gemäß Tabelle.

Design: Blech schneiden. Tragen Sie Platten und Distanzstücke für die Schäkel.

Material: Platte aus hochfestem Baustahl.

Kennzeichnung: WLL- und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Gelb lackiert.

Hinweis: Andere Lasten und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Schäkel	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13	7
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20	7
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31	7
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55	7
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74	7
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100	7

Blaupause

