



## Elektroseilzug CWS-160, CWS-230

### Produktinformation



**Allgemein:** Elektrische Seilwinde mit Funkfernsteuerung und Steuerkabel für Lasten von bis 160 kg / 230 kg (modellabhängig).

- Leichte und kompakte Ausführung die eine einfache Montage erlaubt
- Oberer Hubendschalter: Wenn der Seiteller den oberen Abschalter erreicht schaltet die Winde automatisch ab.
- Unterer Hubendschalter: Ein Sensor stoppt die Seilwinde, wenn das Seil vollständig abgewickelt ist.
- Mechanische Bremse: Bremse mit Doppelklauen für zuverlässige Bremsfunktion
- Drahtseil mit Hakengewicht, Lasthaken mit Sicherungsfalle.
- Not-Aus auf Anfrage

**Spannung:** 220V-240V x 1ph AC

**Steuerung:** Hängetaster mit 10m-Steuerkabel

**Verfügbares Zubehör:** Kranarm CRH-0710.

**Ausführung:** Elektromagnetische Motorbremse, mechanische Getriebeklemme.

| Artikel-Nr. | Code    | Durchmesser<br>mm | Hubhöhe<br>m | WLL in kg (oberste Lage) | Geschwindigkeit erste Lage<br>m/min. | Hubgeschwindigkeit m/min oberste Lage | Schutzklasse | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 5406CWS160  | CWS-160 | 4,8               | 30           | 160                      | 14                                   | 22                                    | IP44         | 22,5            | 7                     |
| 5406CWS230  | CWS-230 | 5                 | 24           | 230                      | 9                                    | 14                                    | IP44         | 23              | 7                     |

# Blaupause

