



## Endklemme für Hubseile - mit Öse ESP

### Produktinformation

**Allgemein:** Drahtseilendklemmen mit Öse für Kranseile.

**Eigenschaften:** Diese Drahtseilendklemme dient zur Aufnahme der gesamten Last an drehungsfreien und drehungsarmen Hubseilen. Die abgeschrägte Auflagefläche des Endfitting passt in unterschiedlichen Endbefestigungen. Die Bohrung der Endklemme ist leicht konisch gestaltet um die Belastung auf eine größere Fläche zu verteilen. Die genauen benötigten Abmessungen der Drahtseilendklemmen sollten bei der Bestellung angegeben werden um eine sichere und passende Aufnahme in die vorhanden Aufnahme am Kran zu gewährleisten. Diese Endklemmen sind speziell für drehungsfreie und drehungsarme Drahtseile mit einem Füllfaktor von 0,61 bis 0,76 ausgelegt. Für andere Drahtseilausführungen kontaktieren Sie bitten Ihren Certex Ansprechpartner.

**Material:** Unlegierter Stahl.

**Kennzeichnung:** ID Code und Hersteller Kennzeichen.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 150°C

**Oberfläche:** Blank.

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	Durchmesser (verpresst) (mm)	Länge (verpresst) (mm)	Lieferzeit (in Tagen)
1205ESP23D52	ESP23D52	23	52	178	7
1205ESP24D52	ESP24D52	24	52	178	7
1205ESP25D52	ESP25D52	25	52	178	7
1205ESP26D52	ESP26D52	26	52	178	7
1205ESP27D58	ESP27D58	27	58	203	7
1205ESP28D58	ESP28D58	28	58	203	7
1205ESP29D58	ESP29D58	29	58	203	7
1205ESP30D64	ESP30D64	30	64	219	7
1205ESP31D64	ESP31D64	31	64	219	7
1205ESP32D64	ESP32D64	32	64	219	7