

Seilschloß inkl. Keil und Bolzen



Produktinformation

Seilschloß inkl. Keil und Bolzen. Gegossene Ausführung, nur für untergeordnete Anwendungen.

Ähnlich EN 13411-7 - Früher DIN 15315

Anwendung: Aufzuganlagen.

Kennzeichnung: nach Norm

Oberfläche: Verzinkt.

Standard: EN 13411-7

DIN 15315 replaced by EN 13411-7

Hinweis: Seilschlösser sind nach DIN EN 13411-7 für Seile der Festigkeitsklasse 1770 N/mm² geprüft.

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Finish	B1 mm	B2 mm	B3 mm	C mm	D mm	E mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	R mm	S (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
121500800072	6-8	Verzinkt	12	14	11	37	12	20	150	75	92	12,5	4	0,57	7
121501100072	9-11	Verzinkt	15	17	14	48	16	26	190	95	117	16	6	1,05	2
121501400072	12-14	Verzinkt	20	22	18	58	18	32	230	115	141	19	8	1,89	7
121501700072	15-17	Verzinkt	23	25	21	70	22	36	260	130	162	23	10	3,26	7
121502000072	18-20	Verzinkt	26	27	24	82	25	40	300	150	186	26	12	5,25	7

Blaupause

