



## Anschlagwirbel Codipro SS.QL.DSR - Für Schnellmontage

### Produktinformation



Der Anschlagwirbel SS.QL.DSR von Codipro, der eine besonders schnelle Verankerung ermöglicht. Auf Knopfdruck lässt er sich in Sekundenschnelle im Gewindeloch fixieren. Sein Doppeldrehgelenk sorgt für eine perfekte Ausrichtung zur Schlinge.

Der QL.DSR spart bis zu 80 % Zeit im Vergleich zum Einschrauben eines herkömmlichen Heberings. Das System arbeitet rein mechanisch und erfordert daher keine aufwändige Wartung.

Der schwenkbare Hebering QL.DSR wird aus einem hochwertigen Stahl gefertigt. Er verfügt über höhere Tragfähigkeiten als feste Ringe und hat einen Sicherheitsfaktor von 5, was bedeutet, dass seine Bruchlast fünfmal größer ist als die im technischen Datenblatt angegebene Tragfähigkeit.

**Material:** AISI 316 L

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, Sicherheitsfaktor, individuelle Nachverfolgungsnummer (verknüpft mit Coditracer)

**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +200°C

**Standard:** EN 1677-1

*except grade*

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1

| Artikel-Nr.    | Tragfähigkeit<br>t | Gewinde | Teilung (mm) | Anzugsmoment Nm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L1<br>mm | S2 (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|----------------|--------------------|---------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------|-----------------------|
| 4215SSQLDSRM8  | 0,25               | M 8     | 1,25         | 20              | 31      | 30      | 30      | 38      | 27      | 14      | 53      | 9,5     | 17,5     | 18      | 0,3             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM10 | 0,4                | M 10    | 1,5          | 30              | 31      | 30      | 30      | 38      | 27      | 14      | 53      | 9,5     | 19,5     | 18      | 0,3             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM12 | 0,65               | M 12    | 1,75         | 60              | 40      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 23       | 27      | 0,9             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM14 | 0,7                | M 14    | 2            | 80              | 40      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 23       | 27      | 0,9             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM16 | 1,05               | M 16    | 2            | 100             | 40      | 40      | 45      | 53      | 38      | 17      | 76      | 13      | 27       | 27      | 0,9             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM20 | 1,7                | M 20    | 2,5          | 160             | 55      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 19      | 30       | 40      | 2,6             | 2                     |
| 4215SSQLDSRM24 | 2,5                | M 24    | 3            | 180             | 55      | 55      | 60      | 83      | 55      | 25      | 115     | 19      | 36       | 40      | 2,6             | 2                     |

Blaupause

