

Traverse Typ H-SB

Produktinformation



Allgemein: H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten auf den Querbalken.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Ausführung: Traversen des Typs H-SB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubeh

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97	7
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143	7
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173	7
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135	7
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178	7
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256	7
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165	7
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224	7
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302	7
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229	7
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320	7
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428	7
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422	7
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524	7
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667	7
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609	7
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760	7
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906	7

Blaupause

