

Traverse Typ H-SSB

Produktinformation



Allgemein: H-förmige Traversen mit verstellbaren Anschlusspunkten für unterschiedliche Arbeitslängen und Arbeitsbreiten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Ausführung: Traversen des Typs H-SSB sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	H mm	L1 min.	L1 max.	L2 min.	L2 max.	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056430051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112	7
62056430052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146	7
62056430052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174	7
62056430151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142	7
62056430152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183	7
62056430152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221	7
62056430301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192	7
62056430302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241	7
62056430302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286	7
62056430501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276	7
62056430502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369	7
62056430502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480	7
62056430801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553	7
62056430802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653	7
62056430802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802	7
62056431001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837	7
62056431002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989	7
62056431002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135	7

Blaupause

