



Schäkel Crosby G-2160

Produktinformation

Allgemein

Geschweißter Schäkel mit Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint. Kann zur Verbindung von Drahtseilschlingen, hochfesten Kunststoff-Stegschlingen oder hochfesten Kunststoff-Rundschlingen verwendet werden.

Zugelassen für den Einsatz bei -40 Grad C bis 204 Grad C. Schäkel 18t und größer haben die DNV-Typenzulassung nach den Regeln für die Zertifizierung von Hebezeugen und werden gemäß den DNV MSA-Anforderungen hergestellt.

Prüflast

Alle 2160 Schäkel werden einzeln geprüft und mit Magnetpartikeln inspiziert. Größen von 300 Tonnen und kleiner werden bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze geprüft, Größen von 400 Tonnen und größer werden bis zum 1,33-fachen der Betriebslastgrenze geprüft.

Zertifikate

Auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis, Vormaterialzeugnis oder Herstellerprüfzeugnis.

Material: Geschmiedeter legierter Stahl von 7 bis 300 Tonnen. Legierter Gussstahl von 400 bis 1550 Tonnen.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Ab 30 t mit RFID-Chip ausgestattet.

Oberfläche: 7-55 Tonnen sind verzinkt mit lackiertem Stift. 75t und größer werden die Bögen mit Dimetcots versehen, und die Stifte werden mit Dimetcots versehen und dann lackiert.

Standard: EN 13889

Sicherheitsbeiwert: 7-300 t 5:1 ; 400 t < 4,5:1.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Effektiver Bügel Ø (mm)	A mm	***B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100700260	7	53	105	31,8	17,5	22,4	46	31,8	90,4	40,6	31,8	-	-	104	149	1,81	7
420101250260	12,5	61	137	42,9	23,4	28,7	60,5	34,9	118	54,1	41,4	-	-	140	194	4,54	7
420101800260	18	71	170	51,6	29,5	35,1	68,3	38,1	148	63,5	50,8	-	-	172	238	6,8	7
420103000260	30	104	195	60,2	35,1	41,4	88,9	63,5	176	79,5	63,5	-	-	216	289	11,3	7
420104000260	40	91	236	73,2	42,9	50,8	102	44,4	205	95,3	76,2	-	-	270	346	20,9	7
420105500260	55	109	263	82,6	50,8	57,2	118	66,9	238	114	88,9	-	-	311	397	32,2	7
420107500260	75	150	382	105	53,8	69,9	136	95,3	293	127	92,5	102	45,7	321	474	51	7
420112500260	125	173	450	130	67,6	80	165	95,3	365	150	110	102	45,7	393	594	87	7
420120000260	200	226	491	150	74,7	105	214	133	480	217	138	102	45,7	520	773	191	7
420130000260	300	300	574	187	97,5	133	267	156	600	264	160	102	45,7	610	957	365	7
420140000260	400	363	772	220	131	160	320	203	575	320	185	102	45,7	690	985	518	7
420150000260	500	376	849	250	146	180	340	205	630	340	225	102	45,7	790	1.085	653	7
420160000260	600	516	916	275	158	200	394	330	700	370	247	146	57,2	865	1.200	967	7
420170000260	700	422	990	300	167	215	433	223	735	400	270	146	57,2	940	1.275	1.170	7
420180000260	800	457	1.059	325	185	230	449	248	750	420	277	146	57,2	975	1.323	1.372	7
420190000260	900	569	1.112	350	198	250	478	330	757	440	293	146	57,2	1.025	1.387	1.712	7
420110000261	1.000	490	1.169	380	212	270	508	261	760	460	308	146	57,2	1.075	1.405	1.850	7
420112500261	1.250	620	1.276	432	233	300	573	354	930	530	323	-	-	1.175	1.660	2.588	7
420115500261	1.550	693	1.588	465	292	320	616	318	1.075	590	338	-	-	1.316	1.896	3.650	7

Blaupause

