

## Hochleistungsschmierstoff ROPETEX 70



### Produktinformation

#### ROPETEX

ROPETEX Hochleistungsschmierstoff 70 ist ein mittelthixotroper Gelschmierstoff mit stabilen Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich. Es bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz bei den maritimen Arbeitsbedingungen. ROPETEX Hochleistungsschmierstoff 70 ist für eine lange Lebensdauer bei statischen oder dynamischen Seilen in hochaggressiven Einsatzgebieten konzipiert.

Zusätzlich verfügt es über ein gutes Auswaschvermögen.

**Typische Anwendungsbeispiele:** Offshore-Kräne, stehendes Gut, Ankerseile, Turmseile, Außenwinden

**Auftragmethoden:** Hochdruckgerät oder Streichen

**Minimale Verarbeitungstemperatur:** -20°C

**Farbe / Textur:** Glänzend Schwarz Gel

**NLGI-Klasse:** NLG10

**Heißer Salzsprühtest:** 720 Stunden

**4-Kugel-Schweißkraft:** > 180 kgf

Erhältlich im 12,5 kg Eimer.

**Extra:**

Vergessen Sie nicht, das White Paper mit vielen nützlichen Informationen über Drahtseilschmierstoffe herunterzuladen. Es ist kostenlos! (siehe 'Downloads' am Ende dieser Seite).

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +70°C

| Artikel-Nr.  | Beschreibung               | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 142501250040 | Ropetex Heavy Duty Lube 70 | 12,5         | 2                     |