



Leichtes Schmiermittel ROPETEX 30

Produktinformation

ROPETEX

Das leichte Schmiermittel ROPETEX 30 ist ein halbtrockener Schmierstoff mit dünnem Film, der in einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Industrie als auch im Bauwesen eingesetzt werden kann. Er besitzt hervorragende Penetrations- und korrosionsbeständige Eigenschaften. Thin Lube 30 minimiert auch den Verschleiß zwischen den Drähten und Litzen eines Drahtseils und ist daher perfekt für den häufigen Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen geeignet. Es enthält außerdem Komponenten, die die Verschmutzungswirkung von Schleifpartikeln, die Wahrscheinlichkeit von Schmierstoffspritzern und Schmierstoffablagerungen reduzieren.

Anwendungsbereiche: Allgemeine industrielle Hebevorgänge, Windenseile, Turmdrehkräne, Mobilkräne, Hafenkräne und Angelseile

Minimale Anwendungstemperatur: -5°C (das Produkt sollte vor der Anwendung 48 Stunden lang auf mindestens 10°C gehalten werden).

Konsistenz: Braune, undurchsichtige Flüssigkeit.

NLGI-Klasse: Lösungsmittel flüssig

4-Kugel-Schweißkraft: > 100 kgf

Erhältlich in 400 ml Behälter, 5 Liter Kanister und 20 Liter Kanister.

Extra:

Vergessen Sie nicht, das White Paper mit vielen nützlichen Informationen über Drahtseilschmierstoffe herunterzuladen. Es ist kostenlos! (siehe 'Downloads' am Ende dieser Seite).

Temperaturbereich: -30°C bis zu +60°C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferzeit (in Tagen)
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	2
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	2
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	2