



Aluminiumkrane

Produktinformation

Aluminiumportalkran in Schnellaufbauweise

Die Mobilität, der sichere und einfache manuelle Zusammenbau und die Festigkeit des Werkstoffes schaffen völlig neue Einsatzbereiche bei eingeschränkten Platzverhältnissen oder schwer erreichbaren Orten, wie z.B. Dachstühle, Fahrstuhlshächte, in der Sanitär- und Abwassertechnik oder an Orten mit erhöhten Anforderungen an die Sauberkeit (Nahrungsmittel, Krankenhäuser, etc.).

Konstruktion: Der Portalkran besteht aus vier Einzelelementen, die in wenigen Minuten auf- und abgebaut werden können. Die Höhe ist verstellbar, so dass der Kran auch in Räumen mit niedrigen Decken platziert werden kann.

Anwendungsbereiche:

- Heben und Bewegen von schweren Lasten.
- Gebäudekomponenten hinein und heraus bringen.
- Reparatur und Wartung von Pumpen.
- Be- und Entladen von LKW und Anhängern.
- Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen.

Hinweis: Kann mit einer Kapazität von bis zu 3 Tonnen geliefert werden, ebenso wie maßgeschneiderte Lösungen.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Trägerlänge m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	W mm	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
60051110007	0,75	Mini	7	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	7.217	6.992	550	143	7
60051110008	0,75	Mini	8	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	8.217	7.992	550	153	7
60051120007	0,75	Standard	7	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	7.217	6.992	1.000	159	7
60051120008	0,75	Standard	8	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	8.217	7.992	1.000	168	7
60051130007	0,75	Maxi	7	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	7.217	6.992	1.500	175	7
60051130008	0,75	Maxi	8	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	8.217	7.992	1.500	184	7
60051110006	1	Mini	6	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	6.217	5.992	550	134	7
60051120006	1	Standard	6	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	6.217	5.992	1.000	149	7
60051130006	1	Maxi	6	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	6.217	5.992	1.500	165	7
60051110002	1,5	Mini	2	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	2.217	1.992	550	96	7
60051110003	1,5	Mini	3	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	3.217	2.992	550	105	7
60051120002	1,5	Standard	2	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	2.217	1.992	1.000	111	7
60051110004	1,5	Mini	4	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	4.217	3.992	550	115	7
60051120003	1,5	Standard	3	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	3.217	2.992	1.000	121	7
60051110005	1,5	Mini	5	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	5.217	4.992	550	124	7
60051130002	1,5	Maxi	2	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	2.217	1.992	1.500	127	7
60051120004	1,5	Standard	4	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	4.217	3.992	1.000	130	7
60051130003	1,5	Maxi	3	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	3.217	2.992	1.500	137	7
60051120005	1,5	Standard	5	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	5.217	4.992	1.000	140	7
60051130004	1,5	Maxi	4	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	4.217	3.992	1.500	146	7
60051130005	1,5	Maxi	5	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	5.217	4.992	1.500	156	7

Blaupause

